

揮発性有害物質を含まない

全天候・環境配慮型常温補修材

う

埋めるんジャー ECO

環境にやさしい
常温合材!

埋めるんジャー ECO とは

埋めるんジャー ECO とは常温で保存および舗設ができる補修材です。揮発性有害物質を含まないため、従来品より臭気が軽減されており、かつ優れた施工性を保持した新しい全天候・環境配慮型常温補修材です。



埋めるんジャー ECO の特長

1 臭気対策

人体や環境に悪影響を与える揮発性有害物質を含まないため、従来品として臭気が大幅にカットされています。

臭気レベル*	埋めるんジャー ECO	従来品
密閉状態	849	測定不能 (1300 以上)
開封状態	514	970

*臭気レベルとは、ポータブル型ニオイセンサにより測定した臭いの強さをレベル表示したものです。あくまでも参考値であり、センサの個々の特性や測定条件により値は異なります。

2 施工性

使用方法は袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。雨天や低温時でもほぐれやすく、誰でも簡単・迅速に施工が出来る全天候型の補修材です。

施工後は即時交通開放が可能です。※交通開放時の通行車両により、締固め促進！！！



広島舗材株式会社

埋めるんジャー ECO の施工手順



着工前



路面清掃状況

ゴミや塵を取り除きます。
※降雨直後でも施工可能です。



敷き均し状況

「埋めるんジャー」を投入し、
敷き均します。



転圧状況

足などで仮転圧後、プレートや
車両で転圧します。



完成！

均してタイヤで踏むだけで
簡単に施工完了！



埋めるんジャー ECO の取扱上の注意

- 本品は、天然骨材及びアスファルトから成る常温合材であり、
毒性はありませんが、幼児の手の届かないところで保存して
ください。
- 本品は、袋詰めのまま保存が可能ですが、袋に穴が空いたり
破損した場合に、使用できなくなることがあります。
- 密閉室内に保管する場合、室内に着火源を近づけないで
ください。
- 交通量の多い道路等の穴埋め補修に用いる場合は、製品を
施工厚の2割程度余盛し充填後、既設路面と平坦になるよ
うに専用器具で十分締固め、仕上げて下さい。
- 万一、誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受
けて下さい。また、目に入った場合は、水道水でよく洗浄
した後、医師の診察を受けて下さい。
- 汚れたままの手で喫煙や食事をしないで下さい。
- 作業後は、必ず石鹼で皮膚の接触部分を洗って下さい。
アスファルトが付着して落ちにくい場合は、布きれにしみ
こませた軽油・灯油等で汚れを取ってから石鹼でよく洗
て下さい。
- 残材料は、そのまま放置しておくと使用できなくなります。
また、一度開封したものは、早めに使用してください。
時間が経つと固くなり使用できなくなることがありますので、なるべく袋全量を使い切ってください。
- 使用済みの空袋や残材料は、下水・河川・湖沼等に絶対に捨
てないで下さい。処分に当たっては、自治体の条例や指導
にしたがって処分して下さい。



広島舗材株式会社

<https://www.hiroshima-hozai.jp/>

本社工場 〒731-3163 広島市安佐南区伴北4丁目 2930番地
TEL : 082-848-1221 / FAX : 082-848-4774

お問い合わせは

サテライト出島 〒734-0013 広島市南区出島 1丁目 33番 22号
TEL・FAX : 082-251-3531